

GT Lithium Grease EP2

Многоцелевая смазка с литиевым загустителем и хорошими эксплуатационными характеристиками в широком диапазоне температур. Обладает превосходными противозадирными и противоизносными свойствами. Надежно защищает агрегаты, работающие в условиях повышенной влажности от коррозии. Производится из базовых масел высокой степени очистки и загустителя литий-12-гидроксистеарата с добавлением антиокислительной, противозадирной присадки и ингибиторов коррозии.

Применение:

Широкий спектр применения как в подшипниках, так и в централизованных системах подачи смазки легковых, грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, электрических инструментов. Эффективно применяется в подшипниках скольжения и качения, промышленного и строительного оборудования, роликовых и игольчатых подшипниках, как низко-, так и высокоскоростных, работающих в температурном диапазоне от -30°C до +130°C с кратковременным повышением температуры до +140°C. Используется в упорных подшипниках шарико-винтовых передач (ШВП). Применяется для смазывания редукторов дрелей, шуруповертов, лобзиков и другого ручного инструмента, садовой техники с требованием к смазке по NLGI 2. Подходит для применения в электродвигателях, направляющих скольжения станков, прессах, трансмиссиях, втулках, универсальных шарнирах, наконечниках рулевых тяг и поворотных кулаках. Так же возможно применение в тяжелонагруженных узлах без централизованной подачи смазки, где производитель рекомендует применение смазки класса EP1.



Преимущества:

- Универсальность применения позволяет сократить ассортимент используемых смазок и снизить складские запасы
- Отличная механическая, коллоидная и антиокислительная стабильность увеличивает интервал замены смазки
- Хорошие защитные свойства обеспечивают устойчивость к коррозии поверхности деталей;
- Превосходные противозадирные и противоизносные характеристики эффективно предотвращают развитие всех видов износа
- Хорошая водостойкость обеспечивает эффективную работу в присутствии влаги
- Высокая температура каплепадения защищает при работе при повышенных температурах
- Хорошая прочность на разрыв и сдвиг и отличная адгезия к металлической поверхности
- Хорошая защита от коррозии предотвращает коррозионное повреждение поверхности

ПОДШИПНИКОВ

Спецификации:

DIN 51502/51825: KP2K-30; NLGI 2, LB

ISO 6743: ISO-L-X CCEB2

Типичные физико-химические характеристики:

GT Lithium Grease EP2		
Показатели	Значение	Метод
Цвет	желто-коричневый	
NLGI	2	
Загуститель	литиевое мыло	
Базовое масло	смесь сольвентно-очищенных минеральных масел	
Вязкость базового масла при 40°C, сСт	> 180	ASTM D445
Рабочая пенетрация, 0.1 мм	265-295	ASTM D217
Температура каплепадения, °C	> 185	ASTM D566
Коррозия меди	1A	ASTM D130
Сопротивление коррозии, тест Emkor	проходит	ASTM D6138
Нагрузка сваривания ЧШМТ, Н	1500	ASTM D2596
Критическая нагрузка, Н	620	ASTM D2596
Диаметр пятна износа, мм	0,45	ASTM D2266
Вымываемость водой, потеря веса при 79°C, %	10	ASTM D2266
Отделение масла за 24 часа при 25°C, %	4-5	ASTM D 1742

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.