

GT OIL[®]

Автомобильные масла



МОТОРНЫЕ И ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ,
ГОТОВЫЕ К ЛЮБЫМ ИСПЫТАНИЯМ

 gtoil.ru



ДЛЯ САДОВОЙ ТЕХНИКИ



GT Garden 4T

SAE 10W-30; API SJ/CF; ACEA A3/B3

Специальное моторное масло для всесезонного использования в садовой и малой сельскохозяйственной технике. Высокая производительность и хорошую текучесть при низких температурах. Соответствует стандартам ТУ для моторных масел ведущих производителей садовой техники, таких как MTD, Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh, и даже превосходит их.

Артикул 8809059411049



GT Super Garden 2T

API TC; JASO FD; ISO L-EGD

Полусинтетическое моторное масло для высоконагруженных двухтактных двигателей садовой техники. Соответствует всем современным требованиям. Подходит к применению в садовой технике большинства ведущих производителей таких как Husqvarna, Karcher, Stihl, Honda, Huter.

Артикул 8809059411032



GT Garden 2T

API TC; JASO FB; ISO L-EGB

Универсальное моторное масло для двухтактных двигателей садовой техники: газонокосилок, цепных бензопил, мотокультиваторов, мотоблоков, триммеров с этилированным и неэтилированным бензином.

Артикул 8809059409909





GT Ultra Energy 0W-20

API SP
ILSAC GF-6A

CHRYSLER MS 6395N
GM 6094 M
FORD WSS-M2C 947-A

Маловязкое энергосберегающее масло для новейших бензиновых двигателей легковых автомобилей. Рекомендуется для применения в автомобилях: Hyundai, Kia, Honda, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Daihatsu, Toyota, Subaru, GM, Chrysler, Ford требующих спецификаций API SN,SM,SL; ILSAC GF-5,GF-4,GF-3.

Артикулы:

1л 8809059408896
4л 8809059408902
20л 8809059408704

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **4,8**



GT1 0W-30

API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4, C2/C3

MB 229.31/229.51/229.52; BMW LONGLIFE-04
VW 502.00/505.00/505.01; GM DEXOS2; PSA B71 2312
RENAULT RN 0700/RN 0710; PSA B71 2312

Пониженное содержание сульфатной зольности, серы и фосфора. Рекомендуется для автомобилей с современными бензиновыми и дизельными двигателями стандартов Евро-4, Евро-5. Совместимо с сажевыми фильтрами DPF, CPF и трехкомпонентной системой дожига TWS.

Артикулы:

1л 8809059408551
4л 8809059408568

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **4,8**



GT Energy SP 5W-30



НОВЫЙ ПРОДУКТ

API SP, SP-RC
ACEA A1/B1
ILSAC GF-6A

CHRYSLER MS-6395N; GM 6094M; HONDA HTO-06
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003;
FORD WSS-M2C946-A

Энергосберегающее. Имеет сниженное содержание фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов. Защищает от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) - актуального для бензиновых двигателей с турбонаддувом и прямым впрыском (GDI/TGDI).

Артикулы:

1л 8809059409145
4л 8809059409152
20л 8809059409169
200л 8809059409183

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **4,9**



GT Energy SN 5W-30



ТОП ПРОДАЖ

API SN/GF-5
ACEA A1/B1
ILSAC GF-5

GM 6094M
FORD WSS-M2C946-A
CHRYSLER MS-6395N

Превышает новейшие технические требования по эксплуатационным свойствам, ресурсу- и энергосбережению. Улучшенная защита от износа и коррозии. Имеет сниженное содержание фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов.

Артикулы:

1л 8809059407240
4л 8809059407257
20л 8809059407967
60л 8809059408926
200л 8809059408100

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **4,8**



GT Ultra Energy C3 5W-30

API SN/CF
ACEA C3

MB 229.51/229.31
GM DEXOS 2; BMW LL-04
VW 502.00/505.00/505.01

Для легковых и грузовых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями стандартов Евро-4, Евро-5, в том числе многоклапанных, с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха, непосредственным впрыском. Совместимо с сажевыми фильтрами DPF, CPF и трехкомпонентной системой дожига TWS.

Артикулы:

1л 8809059407929
4л 8809059407936
20л 8809059407943
200л 8809059408148

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **4,8**



GT 4 VAG 5W-30



НОВЫЙ ПРОДУКТ

API SN
ACEA C3

VW 504 00/507 00; PORSCHE C30
BMW LL-04; MB 229.51/229.31
FIAT 9.55535-S3

Оптимально для многоклапанных, турбированных, оборудованных катализатором двигателей автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat) с новейшими системами очистки. Также рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей (с DPF) марок Mercedes Benz, BMW, Kia, Hyundai и других.

Артикулы:

1л 8809059409862
4л 8809059409879
20л 8809059409886
200л 8809059409893

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4,6**



GT Urban C2 5W-30



НОВЫЙ ПРОДУКТ

API SP
ACEA C2

MB 229.31; RENAULT RN 0700
PEUGEOT-CITROEN PSA: B71 2290
FIAT: 9.55535-S1

Для использования в бензиновых и легких дизельных двигателях, где используются передовые системы обработки выхлопных газов, такие как сажевые фильтры (DPF/GPF) и трехступенчатые катализаторы (SCR) малотоннажных грузовиков, автобусов, спецтехники. Возможно применение для легковых автомобилей.

Артикулы:

1л 8809059411056
4л 8809059411063
20л 8809059411070

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4,9**



GT Formula PAO A5/B5 5W-30



НОВЫЙ ПРОДУКТ

API SL/CF
ACEA A5/B5

RENAULT RN 0700; FIAT 9.55535-G1; IVECO 18-1811 CLASSE S1
FORD WSS-M2C-913-A/B/C/D;
JAGUAR LAND ROVER ST JLR.03.5003

Всесезонное универсальное полностью синтетическое моторное масло для автомобилей американского и европейского производства, требующих спецификаций ACEA A5/B5 или A1/B1. Изготовлено на основе синтетических базовых масел с применением PAO (полиальфаолефинов) и молибденового комплекса MoDTC.

Артикулы:

1л 8809059409664
4л 8809059409671
20л 8809059409695
200л 8809059409701

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4,9**



GT Formula PAO 504/507 5W-30



НОВЫЙ ПРОДУКТ

API SN
ACEA C3

VW 504 00/507 00; PORSCHE C30; BMW LL-04
MB 229.51/229.31; FIAT 9.55535-S3; CHRYSLER MS-11106

Полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (PAO), для бензиновых, дизельных и газовых двигателей с каталитическими нейтрализаторами и фильтрами сажевых частиц (DPF). Разработано с учётом особенностей двигателей автомобилей концерна VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), требующих применения масел, отвечающих спецификации VW 504 00/507 00.

Артикулы:

1л 8809059409725
4л 8809059409732
20л 8809059409756
200л 8809059409763

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **5,0**



GT Extra Synt 5W-40



ТОП ПРОДАЖ

API SN,SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.5/229.3; VW 502.00/505.00
GM-LL-A-025/GM-LL-B-025
RENAULT RN 0700/RN 0710

Для всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Оптимально для многоклапанных, турбированных, оборудованных катализатором двигателей. Удлинённый интервал замены в соответствии с рекомендациями производителей.

Артикулы:

1л 8809059407400
4л 8809059407417
20л 8809059407424
60л 8809059408803
200л 8809059408094

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4,8**



GT Turbo Coat 5W-40



НОВЫЙ ПРОДУКТ

API SPSM
ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.1/229.3
VW 500.00/501.01

Идеально для двигателей с большим пробегом. Уникальная формула с органическим молибденом и тефлоном. Молибден восстанавливает изношенные поверхности деталей двигателей (царапины, сколы, выщерблены), тефлон покрывает поверхность прочной защитной пленкой, предотвращая дальнейший износ. Обеспечивает экономию топлива, уменьшает шум работы.

Артикулы:

1л 8809059409190
4л 8809059409206

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **5,0**



Premium GT Gasoline 5W-40

API SN,SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

MB 229.1
VW502.00/505.00
FORD M2C-917A

Для всех типов бензиновых двигателей: с турбонаддувом, инжекторных, с прямым впрыском топлива, гибридных. Увеличенный срок замены, лёгкий запуск двигателя при низких температурах. Улучшенная защита высокофорсированных двигателей. Пониженный расход на угар.

Артикулы:

1л 8809059407219
4л 8809059407226
20л 8809059407233
200л 8809059408155

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4,8**



GT Diesel City 5W-40

API CI-4/SL
ACEA E7 A3/B3, A3/B4

CUMMINS CES 20078; MACK EO-N/EO-M PLUS; MAN M 3275
CAT ECF-2/1-A; MTU TYPE 2; MB 228.3/229.1
RENAULT RLD/RLD-2; VOLVO VDS-3; ZF TE-ML 07 C

Для всех типов современных дизельных и бензиновых двигателей грузовых автомобилей, автобусов, внедорожников, «домов на колесах» и легковых автомобилей. Подходит для двигателей, оснащенных системой EGR (системой рециркуляции отработанных газов). Подходит для смешанного автопарка.

Артикулы:

1л 8809059408261
4л 8809059408001
6л 8809059408278
20л 8809059408018
200л 8809059408179

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4,7**



GT Turbo SM 10W-40



ТОП ПРОДАЖ

API SN,SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

MB229.1; VW 501.01/505.00
ОДОБРЕНО: ПАО «АВТОВАЗ»
ПАО «ЗМЗ»; ААИ СТО 003-05 Б6

База - гидрокрекинг III группы. Высокая всесезонная стабильность, может использоваться в тяжелых условиях эксплуатации, как при низких, так и при высоких температурах. Подходит для бензиновых двигателей, а так же работающих на сжиженном газе (LPG). Увеличивает срок службы двигателя.

Артикулы:

1л 8809059407011
4л 8809059407028
6л 8809059407745
20л 8809059407332
60л 8809059408797
200л 8809059408162

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4,8**



GT Power CI 10W-40

API CI-4/SL
ACEA E7 A3/B3, A3/B4

CUMMINS CES 20078; RENAULT RLD/RLD-2; MAN M 3275
MB228.3/229.1; VOLVO VDS-3; CAT ECF-2/1-A; MTU TYPE 2
MACK EO-N/EO-M PLUS; OAO «КАМАЗ» ЕВРО-3
ААИ СТО 003-05 Д5; ZF TEML-02C/03A+/04B/04C/07C

Для всех типов современных дизельных и бензиновых двигателей. Идеально для смешанного автопарка. Так же может использоваться в бытовых электрогенераторах и трансмиссионных системах.

Артикулы:

1л 8809059407851
4л 8809059407523
6л 8809059407752
20л 8809059407073
200л 8809059408193

Оценка покупателей

Яндекс Маркет **4,9**



GT ATF Type III ATF SPIII

Hyundai / Kia / Mitsubishi
ATF SP-III
Dexron III (H)

FORD MERCON; HYUNDAI / KIA SP-III; VOITH 55.6336(G1363)
ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 17C; MAN 339 TYPE Z2/V2
MB 236.9; ALLISON C4; JASO M315 1A

Для любых автоматических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, гидроусилителей рулевого управления, редукторов, силовых коробок передач, других гидравлических систем, для которых предписано применение ATF типа Dexron III (H), Dexron III (G) и Dexron III (E).

Артикулы:

1л 8809059407776
4л 8809059407615
20л 8809059407622
200л 8809059408209

Оценка покупателей
Яндекс Маркет 4,8



GT ATF Type IV Multi Vehicle

Ford MERCON, MERCON V
GM, DEXRON II/IIIE/IIH
JASO 1A+

HONDA ATF-Z1; HYUNDAI SP II/SP III; KIA SP II/SP III
MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10
MAZDA M-3/M-5; MITSUBISHI SP-II/SP-III; SUBARU ATF/ATF-H
TOYOTA T/III/T-IV *Остальные соответствия на gtoil.ru*

Подходит для применения в большинстве моделей автоматических трансмиссий в легковых автомобилях и легких грузовиках. Возможно, использовать в механических коробках передач, а так же в гидросистемах рулевого управления.

Артикулы:

1л 8809059407905
4л 8809059407912
20л 8809059407974

Оценка покупателей
Яндекс Маркет 4,9



GT ATF Dexron VI Plus

Dexron VI

GM DEXRON VI; FORD MERCON LV; HYUNDAI / KIA SP-IV
HYUNDAI / KIA SP-IV-RR; TOYOTA WS; CHRYSLER/DODGE MOPAR
SUBARU ATF/ATF 5AT *Остальные соответствия на gtoil.ru*

Рекомендовано к применению в большинстве автомобилей: американских (GM, Ford, Chrysler), азиатских (Hyundai, Kia, Daewoo, Mazda, Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota), европейских: (MB, VW, BMW, Volvo) и многих других. Разработано для работы в тяжёлых условиях с увеличенным ресурсом эксплуатации.

Артикулы:

1л 8809059408513
4л 8809059408520
10л 8809059408643
20л 8809059408537

Оценка покупателей
Яндекс Маркет 4,7



GT ATF SP-IV

НОВЫЙ ПРОДУКТ

Hyundai ATF SP-IV,SP-IVM
Kia ATF SP-IV,SP-IVM
Mitsubishi ATF SP-IV, J2/J3

ДЛЯ HYUNDAI ELANTRA, IX 35, SANTA FE, SONATA
TUCSON, VERACRUZ, GRANDEUR HG/AZERA, KIA SORENTO
SPORTAGE, FORTE, OPTIMA, SEDONA

Для 6-ти, 5-ти и 4-х ступенчатых автоматических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, гидроусилителей рулевого управления, редукторов Hyundai / Kia, где применяются жидкости типа ATF SP-IV (A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2). Не применяется в 8, 9 и 10 ступенчатых и вариаторных трансмиссиях.

Артикулы:

1л 8809059408742
4л 8809059408759

Оценка покупателей
Яндекс Маркет 4,7



GT ATF CVTF Multi

TOYOTA CVTF TC/FE; NISSAN NS-1/2/3, HONDA HMMF/HCF2/Z-1, MITSUBISHI CVTF/J1/J4/J4+
MAZDA JWS 3320, SUBARU ECVT/ICVT/ICVT FG/LINEARTRONCS CHAIN CVT/HT CHAIN CVT
DAIHATSU AMMX CHV DFE/DC, AUDI MULTITRONIC CHAIN CVT *Остальные соответствия на gtoil.ru*

Универсальное масло для большинства автоматических коробок передач с плавным изменяемым передаточным числом (CVT), с цепным или ременным вариатором. Более длительный срок службы и увеличенный интервал обслуживания, превосходные антивибрационные свойства.

Артикулы:

1л 8809059408650
4л 8809059408667
20л 8809059408674

Оценка покупателей
Яндекс Маркет 4,9



GT DSG-DCT



НОВЫЙ ПРОДУКТ

VW Direkt Schalt Getrieb (DSG)
Dual Clutch Transmission (DCT)

AUDI TL 052 182; VW TL 052 182; MB 236.21/236.25
BMW 83 22 (BMW DTCF-1); PEUGEOT/CITROEN 9734.S2
MITSUBISHI MZ320065 DIA-QUEEN SSTF-1

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для большинства трансмиссий с двойным сцеплением DCT/DSG. DCT (dual-clutch transmission), второе поколение роботизированных коробок передач. Превышает требования спецификаций производителей трансмиссий с двойным сцеплением.

Артикулы:

1л 8809059409985
4л 8809059409992
60л 8809059410523
200л 8809059410530



GT Transmission FF 75W-85



ПОЛУСИНТЕТИКА

API GL-4

ML-L-2105
ОДОБРЕНО В КПП HYUNDAI DYMOS, ПРИМЕНЯЕТСЯ В
HYUNDAI, KIA, GM, SSANGYONG, UAZ, DAEWOO, FAW

В формуле используется серно-фосфорная система присадок, что позволяет маслу выдерживать большие удельные нагрузки. Пониженная температура застывания, прекрасно подходит для тех регионов, где актуальны запуски двигателя при низких температурах. Масло первой заливки в КПП УАЗ Хантер и УАЗ Патриот.

Артикулы:

1л 8809059407790
4л 8809059407806
20л 8809059407653
200л 8809059408131

Оценка покупателей

Яндекс Маркет 4,9



GT Hypoid Synt GL-4 Plus 75W-90



ТОП ПРОДАЖ

API GL-4/GL-5

ML-L-2105
MAN 341-1 Z2
ZF TE-ML 02B, 08, 17A

Рекомендуется к применению в трансмиссиях, КПП легковых автомобилей, раздаточных коробках полноприводных автомобилей. Превосходно подходит для смазки агрегатов с рекомендацией по применению масел класса API GL-4 и API GL-4/GL-5 с умеренными нагрузками.

Артикулы:

1л 8809059407981
4л 8809059407998
20л 8809059408490
60л 8809059408933
200л 8809059408476

Оценка покупателей

Яндекс Маркет 4,9



GT Hypoid Synt GL-5 75W-90



API GL-5

ML-L-2105D; MAN 342 TYPE M-1
ZF TE-ML-05A/07A/08A/16B/16D/17B/19B/21A

Рекомендуется использовать для коробок передач, главных передач, дифференциалов, задних мостов легковых и грузовых автомобилей, автобусов, работающих в тяжелых условиях, с применением масел класса API GL-5. Снижает шум и вибрацию, обеспечивает плавную работу, защищает детали трансмиссии от воздействия высоких температур и нагрузок.

Артикулы:

1л 8809059407868
4л 8809059407875
20л 8809059407950
200л 8809059408124

Оценка покупателей

Яндекс Маркет 4,9



GT Gear Oil GL-5 80W-90



ПОЛУСИНТЕТИКА

API GL-5

ML-L-2105 D; MAN 342 TYPE M-1
ZF TE-ML-05A/07A/08A/16B/16D/17B/19B/21A

Специально разработано для сложных условий эксплуатации, когда ожидаются высокие скорости, большой крутящий момент, большие удельные давления и ударные нагрузки для максимального продления срока службы деталей трансмиссии. Отлично подойдет для работы при низких температурах. Обеспечивает плавность работы, имеет высокую стабильность к сдвигу.

Артикулы:

1л 8809059407844
4л 8809059407837
20л 8809059407103
200л 8809059408117

Оценка покупателей

Яндекс Маркет 4,8



GT Gear Oil GL-4 80W-90



API GL-4

ML-L-2105 D; MAN 342 TYPE M-1
ZF TE-ML-05A/07A/08A/16B/16D/17B/19B/21A

Для синхронизированных механических коробок передач и прочих трансмиссионных узлов цилиндрического, спирально-конического и гипоидного (с малым смещением осей) типов легковых и грузовых автомобилей, а также автомобилей повышенной проходимости, работающих в умеренных и тяжелых условиях эксплуатации. Совместимо со всеми видами уплотнений.

Артикулы:

1л 8809059407813
4л 8809059407769
20л 8809059407097
200л 8809059408247

Оценка покупателей

Яндекс Маркет 4,8



GT Superbike 4T

4T

JASO T 903:2006 MA2; SAE 10W-40

Для современных моделей четырехтактных двигателей дорожных и внедорожных мотоциклов, мотовездеходов, квадроциклов и скутеров с мокрой системой сцепления. Идеально для применения в высоконагруженных двигателях спортивных мотоциклов, таких как: Superbike, Supersport, Enduro, Trial, MX, ATV. Сниженная летучесть, пониженный расход при экстремальных температурах.

Артикулы:

1л 8809059407820



GT Multi Purpose 2T

2T

API TC; JASO FC; ISO ECG
TISI 1040; SAE 20

Для всех типов мотоциклов с 2-х тактными двигателями, используемых в различных условиях эксплуатации. Идеально подходит для мопедов, снегоходов, снегоуборочных машин, мотокультиваторов, газонокосилок, бензопил, резачков с воздушным охлаждением двигателя. Обеспечивает предельно низкий уровень дымоности выхлопных газов, предотвращает залипание поршневых колец.

Артикулы:

1л 8809059407660



GT Polarcool Antifreeze G11 -40°

ASTM D 3306
ASTM D 4656
ASTM D 4985/5345

BMW N600 69.0; DAIMLER CHRYSLER DBL 7700.20; AUDI
PORSCE, SEAT, SKODA, VW TL, 774-C, TYPE G-11
FORDWSS-M97B44-D; HYUNDAI/KIA; TOYOTA, HONDA, NISSAN
MITSUBISHI, MAZDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU

Охлаждающая жидкость последнего поколения, созданная на основе высококачественного моноэтиленгликоля и высокоэффективных ингибиторов коррозии. Не содержит в своем составе нитритов и аминов.

Артикулы:

1кг 1950032214007
3кг 4665300010232
5кг 1950032214014
10кг 1950032214021
20кг 4634444008757
220кг 4665300010256

Оценка покупателей

Яндекс Маркет 4,9



GT Polarcool Antifreeze G12 -40°

ASTM D 3306
ASTM D 4656
ASTM D 4985/5345

AUDI, SKODA, SEAT; VOLKSWAGEN: TTL 774-D/F (G12)
BMW N600 69.0; DAIMLER CHRYSLER: DBL 7700.00 ЛИСТ 325.3
FORD: WSS-M97B44-D; MAN-MAN 324; MTU: MTL 5048
ОАО «АВТОВАЗ»; ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ»

Карбоксилатный антифриз, изготовленный по новейшей технологии органических добавок. Имеет улучшенные температурные (замерзание/кипение) и антикоррозионные свойства.

Артикулы:

1кг 1950032214052
3кг 4665300010225
5кг 1950032214069
10кг 4606746008278
20кг 4634444008740
220кг 4665300010249

Оценка покупателей

Яндекс Маркет 5,0



GT Max Energy 5W-30

API SN,SM/CF
ACEA A1/B1
ILSAC GF-5

GM 6094M; FORD WSS-M2C 946-A
CHRYSLER MS 6395-N

Рекомендуется для применения в автомобилях японского и корейского производства, требующих масел класса ILSAC GF-5 и более ранних. Обладает улучшенной защитой от износа и коррозии. Превышает тех. требования большинства производителей автомобилей по ресурсо- и энергосбережению.

Артикулы:	
1л	8809059410080
4л	8809059410097
20л	8809059410493
208л	8809059410509

**FULL
SYNTHETIC**



GT Max Energy 5W-40

API SN,SM/CF
ACEA C3

CHRYSLER MS-11106; FIAT 9.55535-S2; FIAT 9.55535-GH2
FORD WSS M2C 917A; PORSCHE A40; VW GROUP 502 00

Отвечает высоким стандартам в области защиты двигателя и энергосбережения. Превышает технические требования большинства ведущих производителей автомобилей по эксплуатационным свойствам, ресурсо- и энергосбережению. Рекомендовано для мощных двигателей автомобилей европейского и азиатского производства, в том числе с турбонаддувом.

Артикулы:	
1л	8809059410639
4л	8809059410646
20л	8809059410653
208л	8809059410660

**FULL
SYNTHETIC**



GT Max 5W-30

API SN,SM/CF
ACEA A3/B4

MB 229.3; BMW LL-01; FIAT 9.55535-G2; PSA B71 2300
RENAULT RNO700/0710; VW 502 00/505 00

Максимальная защита в условиях городского цикла и повышенных нагрузок. Нейтрализующие присадки позволяют использовать топливо с повышенным содержанием серы (до 500 ppm). Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц - DPf).

Артикулы:	
1л	8809059408964
4л	8809059408971
20л	8809059410431
208л	8809059409503

**FULL
SYNTHETIC**



GT Max 5W-40

API SN,SM/CF
ACEA A3/B4

MB 229.3; BMW LL-01; FIAT 9.55535-G2; PSA B71 2300
RENAULT RNO700/0710; VW 502 00/505 00

Высококачественное полностью синтетическое моторное масло для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Отличные пусковые качества и надежность смазывания холодного двигателя.

Артикулы:	
1л	8809059409008
4л	8809059409015
20л	8809059410448
208л	8809059409527

**FULL
SYNTHETIC**



GT Max 10W-40

API SN,SM/CF
ACEA A3/B4

MB 229.3; VW 502 00/505 00
RENAULT RNO700/0710; FIAT 9.55535-G2

Идеально подходит для городского режима эксплуатации старт-стоп. Рекомендуется для применения в легковых автомобилях, внедорожниках, микроавтобусах и лёгких грузовиках. Лёгкие грузовики, соответствующие стандартам и требованиям EURO IV и EURO V.

Артикулы:	
1л	8809059410011
4л	8809059410004
20л	8809059410455
208л	8809059409541

**SEMI
SYNTHETIC**



GT Smart 5W-30

API SL/CF
ACEA A3/B3

MB 229.1
BMW SPECIAL OIL

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло для современных высокофорсированных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей (атмосферных или турбированных) легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Соответствует стандартам EURO IV и EURO V.

Артикулы:

1л 8809059408827
4л 8809059408834
20л 8809059410295
208л 8809059409350

**SEMI
SYNTHETIC**



GT Smart 5W-40

API SL/CF
ACEA A3/B3

MB 229.1
BMW SPECIAL OIL

Полусинтетическое моторное масло для современных бензиновых и дизельных двигателей (атмосферных или турбированных). Обеспечивает отличные пусковые качества и плавную работу двигателя как в холодный, так и в жаркий период эксплуатации двигателя.

Артикулы:

1л 8809059408841
4л 8809059408858
20л 8809059410301
208л 8809059409527

**SEMI
SYNTHETIC**



GT Smart 10W-40

API SL/CF
ACEA A3/B3

MB 229.1
BMW SPECIAL OIL

Рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях (без фильтров сажевых частиц - DPF) с пробегом, для которых заводом-изготовителем рекомендованы масла уровня API SL/CF и ниже. Соответствует или спецификациям ПАО «АвтоВАЗ».

Артикулы:

1л 8809059408865
4л 8809059408872
208л 8809059409398

**SEMI
SYNTHETIC**



GT MAX TRANS 75W-90

API GL-5

ML-L-2105D; FORD M2C-175A; MB 235.0/235.1
MAN 342 TYPE M1/M2; MACK GO-G
ZF TE ML 05A/07A/08/16B/17B/19B/21A

Полусинтетическое трансмиссионное масло, разработанное для применения в узлах трансмиссии с высокими нагрузками (главная передача гипоидного типа, ведущие мосты) легковых и грузовых автомобилей внедорожной, строительной, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники.

Артикулы:

1л 8809059409084
4л 8809059409091

**SEMI
SYNTHETIC**



GT DEX OIL III G

Dexron III G

BMW LA 2634, MB 236.1, 236.2, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7
FORD MERCON V; ALLISON C4; MAN 339 TYPE Z1/V1
CAT TO-2; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C
VOITH 55.6335 (G607)

Для автоматических коробок передач легковых и грузовых автомобилей, гидроусилителей рулевого управления, редукторов, силовых коробок передач внедорожной, спец.техники, где применяются ATF типа Dexron III G и Dexron II D.

Артикулы:

1л 8809059408889
4л 8809059408957
20л 8809059410479
208л 8809059410486



GT Brake Fluid DOT 4

DOT 4

SAE J1704 U.S.; FMVSS 571.116 (DOT 4)
ISO 4925 (КЛАСС 4); JIS K2233 (КЛАСС 4)

Высококачественная тормозная жидкость класса DOT 4 с температурой кипения не менее 260°C. Обладает улучшенными эксплуатационными свойствами для автомобилей с повышенными требованиями к тормозной системе. Минимальное воздействие на полимерные материалы уплотнений и шлангов снижает вероятность утечек и затрат на доливку жидкости.

Артикулы:

0,5л 8809059410219
1л 8809059410226



GT Lithium Complex Grease HT

NLGI 2, GL-LB; MAN 284 Li-H2
MACK GC-G; MB 265.1
VW TL 52147X; GM 1051344; ZF TE-ML12

DIN 51502/51825: KP2N-40; NLGI 2, GL-LB
ISO 6743-9: ISO-L-X-DDEB 2

Подходит для применения в подшипниках ступиц, элементах шасси, крестовинах кардана и шаровых соединениях, электродвигателях, наконечниках рулевых тяг и поворотных кулаках, в электродвигателях, механических станках, прессах, трансмиссиях, подшипниках качения и скольжения, втулках, шарнирах.

Артикулы:

0,4кг 4640005941333
4кг 4640005941944
18кг 4640005941388

Оценка покупателей
Яндекс Маркет **5,0**



GT 40 Liquid Tool

Многофункциональный проникающий материал для более чем 40 операций! Хорошо смазывает и в то же время защищает от коррозии. Не проводит электрический ток. Вытесняет влагу и защищает от окисления контактов.

Объем: 520мл

Артикул: 8809059410189



GT Copper Grease

Смазка на медной основе. Защищает крепеж от заедания, вызванного высокой температурой, большими нагрузками, вибрацией и коррозией в температурном диапазоне от -40°C до +1200°C. Защищает от коррозии, помогает рассеивать тепло.

Объем: 520мл

Артикул: 8809059410165



GT Carb and Choke Cleaner

Очиститель дросселя и карбюратора. Специально разработан для удаления отложений грязи, смол и лака на движущихся и уплотняющих поверхностях карбюраторов двигателя, дросселей, корпусов дроссельных заслонок и рычагов.

Объем: 650мл

Артикул: 8809059410158



GT Brake and Clutch Cleaner

Очиститель для тормозных систем различных типов, не повреждает фрикционные материалы, повышает эффективность торможения, снижает нагрев и изнашивание тормозных механизмов и деталей сцепления.

Объем: 650мл

Артикул: 8809059410141



GT Silicon Grease

Бесцветная многоцелевая смазка, предназначена для применения в мало- и средненагруженных узлах трения и качения автомобилей, мотоциклов, велосипедов и другой техники. Предотвращает примерзание, устраняет трение и скрип.

Объем: 520мл

Артикул: 8809059410172

ПОЧЕМУ GT OIL?



ТОП КАЧЕСТВО превосходит по характеристикам признанных лидеров рынка, подтверждено ATIEL, MAN, Mercedes-Benz, Cummins, Volvo



ЦЕНА НИЖЕ тратим разумные деньги только на необходимые допуски и эффективную рекламу



ПРОИЗВОДСТВО - ЮЖНАЯ КОРЕЯ прямые поставки уже расфасованного товара с завода Hanval Inc, где так же производятся бренды: Valvoline, Cummins, GM, AC Delco



НЕТ ПОДДЕЛОК за 15 лет не было ни одного случая, даем гарантию



МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТЕСТЫ качество подтверждено в лаборатории МИЦ ГСМ и профи с форумов www.oil-club.ru и oilchoice.ru



ПОДХОДИТ КАЖДОМУ АВТОМОБИЛЮ масла GT OIL сертифицированы и рекомендованы к использованию на автомобилях европейского, американского, японского, корейского и китайского производства



ПЕРВОЕ МЕСТО в номенации "Бренд года ГСМ" интернет голосования профессиональной премии "Выбор СТО" 2021, оценки нескольких сотен пользователей Яндекс Маркет **5.0**



ДАРИМ ТОПЛИВО наши партнеры заправляются по топливным картам бесплатно



Некоторые факты

1986 Открытие завода Hanval Inc. в г. Онсан, Южная Корея

2007 Создание бренда GT OIL

2011 Поставка трансмиссионных масел на УАЗ для заливки в АКПП Dymos (Хантер, Патриот)

2013 Получение одобрения Cummins, поставка масел для компании МосГорТранс, завода КАВЗ

2017 Аттестация GT OIL в реестре ATIEL (Association Technique de l'Industrie Européenne des Lubrifiants)

ЧЕСТНОЕ МАСЛО ПО ЧЕСТНОЙ ЦЕНЕ!

gtoil.ru ☎ +7 (495) 174 70 20 ✉ info@gtoil.ru

Full Synthetic

4L