

GT FORMULA TURBO DIESEL S 15W-40 CF-4

Высококачественное масло для дизельных двигателей. Благодаря своим превосходным защитным свойствам и увеличенному интервалу замены обеспечивает высокую производительность во всех дизельных двигателях, в том числе работающих в тяжелых условиях.

Рекомендуется для всех видов применения в дизельных двигателях, включая грузовые автомобили, автобусы, фуры, строительную технику, сельскохозяйственную технику и генераторы, особенно двигатели с турбонаддувом.

Преимущества:

- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от образования осадка
- Улучшенная защита от вязкости и термического разрушения.
- Высококачественные базовые масла и противоизносные присадки продлевают срок службы вашего двигателя.
- Помогает свести к минимуму расход масла.
- Благодаря высокому значению TBN (щелочное число) сохраняет чистоту поршня.

Соответствует требованиям спецификаций:

API CF-4; ACEA E2

Типичные физико-химические характеристики:

Показатели	Класс вязкости SAE J 300 15W-40	
	Метод	Результат
Плотность (15°C), г/м ³	ASTM D 1298	0,875
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с (сСт)	ASTM D 445	15,9
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с (сСт)	ASTM D 445	121,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	140
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-30
Щелочное число, мг КОН/1 г	ASTM D 2896	10,3

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.