

GT BRAKE CLEANER

Произведено по технологии Hanval Inc. Seoul Korea.

Высокоэффективный очиститель тормозных и деталей сцепления **GT BRAKE CLEANER** эффективно обезжиривает и очищает тормозные диски, барабаны, цилиндры, суппорта, колодки, механизм сцепления, элементы подвески, трансмиссии и агрегаты малогабаритной техники и компоненты ABS от смазок, тормозной жидкости и прочих отложений. Подходит для очистки металлических деталей и инструментов. Быстро испаряется, не оставляет следов и разводов. Повышает эффективность торможения, снижает нагрев и изнашивание тормозных механизмов и деталей сцепления. Дисковые тормоза очищает без разбора узлов, для очистки барабанных тормозов необходимо снять колесо и тормозной барабан. Дополнительно очищает от загрязнений электроконтакты, разъёмы и электрокомпоненты. Обезжиривает металлические поверхности. Не повреждает фрикционные материалы современных автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко удаляет продукты износа тормозной системы, механизмов сцепления и т.д.
- Не разрушает шланги, уплотнители и другие резиновые детали
- Удаляет нагар и смолянистые отложения
- После нанесения полностью испаряется

ПРИМЕНЕНИЕ

- Перед применением энергично встряхните баллон **GT BRAKE CLEANER**. Распылите состав на на загрязненные участки поверхности. Держите баллон на расстоянии вытянутой руки
- Дать стечь смытым загрязнением, доступные участки протереть мягкой тканью, просушить, лучше сжатым воздухом.
- При сильном загрязнении повторите обработку поверхности.
- Расход зависит от степени загрязнения очищаемой поверхности и не нормируется.
- Не применять на оборудование под напряжением. Перед соединением контактов дайте очистителю испариться. Избегать попадания на пластиковые и окрашенные детали.
- Применять при температуре +10 +30°C.

СОСТАВ

Смесь растворителей - ароматических и алифатических углеводородов > 30 %,
тетрахлорэтилен 15-30 %
углеводородный пропеллент 15-30 %
моющие добавки < 5 %

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Наименование показателя	Единицы измерения	Методы Испытаний	Норма для GT BRAKE CLEANER
Цвет			бесцветный
Плотность при 20°C, г/мл	кг/м ³	ASTM D 4052	750,0

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Температура хранения и транспортировки не выше +45 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца от даты производства (указана на упаковке).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и открытого огня. Не допускайте нагрева свыше +45 °С. Не протыкайте, не разбирайте и не сжигайте баллон после использования. Предохраняйте от свободного падения с высоты более 0,5 м. Не утилизируется как бытовые отходы. Храните в недоступных для детей местах. При попадании в глаза промойте их проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу. При попадании на кожу промойте ее мылом в проточной воде. Не вдыхайте аэрозольные капли материала. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.

УПАКОВКА

Очиститель выпускается в металлических аэрозольных баллонах 520 мл.