

GT Formula Energy 913D 5W-30

GT Formula Energy 913D 5W-30 – полностью синтетическое моторное масло, совместимое с новейшими сажевыми фильтрами (DPF) в дизельных двигателях и каталитическими нейтрализаторами (CAT) в бензиновых двигателях. GT Formula Energy 913D 5W-30 – моторное масло, изготовленное на основе специальной формулы, которая обеспечивает образования масляной пленки высокой прочности, превосходную смазку и обеспечивает повышение эффективности работы компрессора. Благодаря высокому показателю щелочного числа оно обеспечивает высокий уровень очистки двигателя и длительный срок службы масла. GT Formula Energy 913D 5W-30 разработано для обеспечения превосходной производительности и максимальной защиты, а также экономии топлива. Рекомендуется для автомобилей с системой «стоп-старт». Подходит для дизельных, бензиновых и газовых двигателей.

Преимущества:

- Обладает высоким щелочным числом (TBN).
- Подходит для современных бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных каталитическим нейтрализатором или сажевым фильтром (DPF), для которых требуются энергосберегающие моторные масла, соответствующие стандартам ACEA A5/B5.
- Способствует эффективному предотвращению образования сажи.
- Применяется в легковых автомобилях, внедорожниках (SUV), легком коммерческом транспорте и пикапах.
- Обеспечивает эффективную очистку двигателя.
- Обеспечивает надежную защиту от износа.
- Предотвращает потерю вязкости при высоких температурах.
- Может использоваться в двигателях предыдущих поколений.
- Подходит для бензиновых, дизельных и газовых (LPG) двигателей.
- Является идеальным моторным маслом как для движения по автомагистралям, так и для городского движения с частыми остановками и запусками.

Соответствует требованиям спецификаций:

API SN, ACEA A5/B5, RN 0700, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Типичные физико-химические характеристики:

GT Formula Energy 913D 5W-30		Класс вязкости SAE J 300 5W-30	
Показатели	Метод	Результат	
Плотность (15°C), г/м ³	ASTM D 1298	0,85	
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с (сСт)	ASTM D 445	10,9	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с (сСт)	ASTM D 445	64,7	
Индекс вязкости	ASTM D 2270	161	
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	225	
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-39	
Щелочное число, мг КОН/1 г	ASTM D 2896	10,5	

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.