

GT Press VP 180

Произведено под контролем Hanval Inc. Seoul Korea

GT Press VP 180- это жидкость, которая характеризуется превосходной способностью к испарению. Изготовлена из высоколетучего растворителя для базового масла без запаха, не оставляет следов после применения. Создана на основе синтетического базового масла, практически не выделяет запаха и обеспечивает превосходную смазывающую способность и производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.

ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатели GT Press VP 180	Норма
Внешний вид	бесцветная, прозрачная жидкость
Удельный вес (15/4°C)	0,76
Вязкость кинематическая при 40°C, сСт	1,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	51
Класс на основании коррозионного теста	1a

Все данные, приведенные в данном техническом паспорте продукта, являются типовыми для данного продукта. Однако это не является спецификацией. Кроме того, мы оставляем за собой право изменять продукты без предварительного уведомления.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отсутствие запаха благодаря использованию синтетического базового масла
- Превосходный эффект испарения и низкая температура плавления
- Превосходная защита от износа и смазывающая способность
- Отсутствие послеэксплуатационных остатков
- Превосходная антикоррозийная защита

ПРИМЕНЕНИЕ:

Осторожно погрузите обрабатываемую деталь, опустив ее емкость с налитым GT Press VP 180

Рекомендуем использовать в процессах металлообработки: штамповка, вырубка, пробивка

Рекомендуется применять к следующим материалам: железная полоса, алюминиевый лист

УПАКОВКА:

- автоцистерна (стандартная транспортная ёмкость 1041 л,)
- бочка (200 литров),
- канистра (20 литров)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Для вашей безопасности, ознакомьтесь, пожалуйста, с паспортом безопасности (MSDS) продукта.