

GT OUTBOARD 2T

Полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных подвесных двигателей с водяным охлаждением для водных транспортных средств. Масло производится на основе смеси высококачественных базовых масел с применением специального комплекса беззольных присадок. Рекомендовано для использования в двухтактных подвесных моторах с автоматической подачей масла или предварительным смешиванием, включая двигатели с прямым впрыском: Yamaha, Suzuki, Seagull, Evinrude, Mariner, Johnson, Mercury, Selva, Tohatsu, а также других моторах, где требуется применение масел со спецификациями API TC, NMMA TC-W, TC-WII или TC-W3. Также подходит для двухтактных водомётных двигателей: Kawasaki Jet Ski, Yamaha, BRP. Рекомендуется использовать с неэтилированным бензином. Предварительно полностью смешивается с топливом. Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой считается соотношение бензина к маслу 50:1.

Применение:

Рекомендуется для смазки масляно-топливной смесью и для отдельной смазки в современных двухтактных высокофорсированных моторах с водяным или воздушным охлаждением катеров, яхт, водных мотоциклов и моторных лодок как в стационарном, так и подвесном исполнении. Рекомендовано к применению в двигателях Yamaha, Suzuki, Seagull, Evinrude, Mariner, Johnson, Mercury, Selva, Tohatsu, Kawasaki, BRP и др.

Преимущества:

- Обеспечивает надежную защиту двигателя в условиях высоких нагрузок и температур
- Обладает отличными антикоррозионными, противоизносными и антифрикционными свойствами
- Предотвращает образование нагара на поршнях и клапанах
- Обладает хорошей текучестью и растворимостью, легко смешивается с топливом
- Эффективно снижает трение и износ двигателя, продлевая срок его безотказной эксплуатации
- Адаптировано для использования во всех типах систем впрыска
- Мгновенно смешивается и остаётся стабильным в смеси с бензином
- Стопроцентное сгорание масла обеспечивает чистоту свечей зажигания

Соответствует требованиям спецификаций:

API TC; NMMA TC-W3; JASO MA2

Типичные физико-химические характеристики:

| GT OUTBOARD 2T | | |
|---|-------------|-----------|
| Показатели | Метод | Результат |
| Плотность [20°C], кг/м ³ | ASTM D 1298 | 85 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с (сСт) | ASTM D 445 | 7,1 |
| Кинематическая вязкость при 50°C, мм ² /с (сСт) | ASTM D 445 | 24,8 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 179 |
| Температура вспышки, °C | ASTM D 92 | 110 |
| Температура застывания, °C | ASTM D 97 | -42 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 3,7 |
| Цвет | - | синий |

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.