

## Ингибитор коррозии GT Rustproof K79

GT Rustproof K79 - это концентрат, который растворяется в воде и заменяет защитные продукты на масляной основе. Он обеспечивает долговременную защиту металлов при транспортировке и хранении в широком диапазоне температур. Продукт не нуждается в разбавлении и производится в готовой к применению форме. GT Rustproof K79 может использоваться для защиты различных видов оборудования и изделий из металла. После нанесения он образует сухую, не липкую гидрофобную пленку, которая сохраняет первоначальный внешний вид изделия. Кроме того, он обеспечивает антикоррозионную защиту при хранении в помещениях или под навесом и останавливает распространение существующей коррозии. GT Rustproof K79 состоит из комплекса ингибиторов коррозии, которые растворимы в воде.

### Применение:

Не требует разбавления перед нанесением. Наносится на предварительно очищенные поверхности с обязательным удалением использованных очистителей. Защищает металлические поверхности сразу после применения. При необходимости легко удаляется с помощью спиртовых очистителей. Используется для защиты широкого спектра оборудования, литья, труб, полированных деталей, шестерней, контейнеров, проката, пачек металла, проволоки и т.д; для межоперационной защиты в том числе после водоструйной очистки, тестирования, после очистки и ополаскивания поверхностей и др.

Расход материала в зависимости от срока и условий консервации составляет от 0,5-1л на 1 м<sup>3</sup> защищаемого пространства. При применении аэрозоля расход ингибитора составляет 20.50 г/м<sup>2</sup> поверхности.

### Преимущества:

- Не содержит вредных веществ: хроматов, нитритов, опасных аминов
- Хорошо растворяется в воде, не горит, действует также в стадии пара, тем самым позволяет защитить труднодоступные поверхности
- Хорошие смачивающие характеристики, не загрязняет системы фильтрации
- Готов к применению в широком интервале температур от - 30°C до +50°C
- Может наноситься с помощью обычных покрасочных систем или погружением
- Останавливает распространение существующей коррозии
- Не требует процедуры расконсервации оборудования перед вводом в эксплуатацию
- Длительность защиты до 12 месяцев (при последующей консервации длительность защиты увеличивается)

- Биоразлагаем (87% биоразложения в течение 28 дней), безопасен для окружающей среды

### Основные характеристики ингибитора коррозии GT Rustproof K79:

Характеристика	Результат
Внешний вид	Прозрачная однородная жидкость от темно-желтого до коричневого цвета со слабым характерным запахом без посторонних крупных механических примесей.
Водородный показатель (рН) при 20°C, ед.	8-11
Плотность при температуре 20°C, г/см	1,05-1,25

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются частью спецификации. На производстве и при изготовлении возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.