

РУЧНОЙ РОТОРНЫЙ НАСОС DA-777

Высокопрочный закалённый алюминиевый сплав

Характеристики:

Тип	Лопастной
Производительность	20 л / 80 об.
Впускной патрубок	31,8 мм (внеш. диаметр)
Выпускной патрубок	25,4 мм (внеш. диаметр)
Полная длина (в сборе)	1300,00 мм
Вес нетто	3,6 кг
Материалы	Корпус: Высокопрочный алюминиевый сплав
	Ручка: Литой алюминий
	Уплотнение: Каучук
	Патрубок: Полиэтилен
Упаковка	По 6 шт. в картон. коробке



Применение:

- Дизель, керосин
- Автомобильное масло
- Смазочное масло
- Моющие средства
- Сельхоз жидкости

Эксплуатация:

- Поверните ручку в направлении, указанном стрелкой, несколько раз.
- Жидкость будет поступать до тех пор, пока есть перепад между уровнями жидкости под действием Закона сообщающихся сосудов.
- Поступление жидкости останавливается поворотом ручки примерно на 30 °, эффекта всасывания не будет, если при протечке в патрубках.
- Убедитесь, что в правильном подключении шланга.

Предупреждение:

- Не используйте насос для работы с органическими растворителями, сильными щелочами и сильными кислотами – они разрушают резиновые уплотнения.
- Не используйте насос для бензина, хладагента, химикатов, воды